

# W12S

# Eurotrac

Schweiz



Der **Eurotrac W12-S** ist ein kompaktes Kraftpaket mit grossen Hubkräften. Eine gute Standfestigkeit so wie viel Komfort machen ihn zum nützlichen Helfer rund ums Jahr.

**Kraftvoll:** Der Kubota Vierzylinder Dieselmotor mit 26 PS ist leistungsstark und bewältigt auch schwere Lasten.

**Standsicherheit:** Grosse Räder bei tiefen Schwerpunkt gewähren auch in unebenen Gelände ein sicheres Fahren.

**Antrieb:** Mit dem zweistufigen automotiven Hydrotat und dem permanenten Allradantrieb erreicht er eine Fahrgeschwindigkeit von 22 km/h.

**Arbeitshydraulik:** Mit einer Hydraulikleistung von 46 l/min und bis zu vier Steuerkreisen bietet der Hoflader vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Mit Hilfe des standardmässigen Hydraulikschnellwechslers können Geräte bequem gewechselt werden.

**Straßenzulassung:** Mit einer Straßenzulassung erfüllt der W12-S alle erforderlichen Vorschriften für den Schweizer Strassenverkehr.

**Kabine:** Optional kann eine Vollsichtkabine mit Radio, Heizung, Lüftung, Scheibenwaschanlagen und Rückfahrkamera gewählt werden.

**Doppelräder und Heckgewicht:** Um die Standfestigkeit zu verbessern, können optional Doppelräder und ein Heckgewicht ausgewählt werden.

**Hubarme:** Die Hubarme können in drei verschiedenen Längen gewählt werden. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die jeweiligen Aufgaben und Lasten.



## Stark in Technik und Funktion

# EUROTRAC



Technische Daten		W12-S
<b>Motor:</b>	Hersteller	Kubota
	Treibstoff	Diesel
	Typ	D1505-E5B
	Zylinderanzahl	4
	Leistung kW/PS	18.5/26
	Drehzahl U/min	2800
	Hubraum ccm	1500
	Tankvolumen l	45
	Kühlsystem	wassergekühlt
	<b>Fahrantrieb:</b>	Allradantrieb
Geschwindigkeit km/h		0-22
Fahrstufen		2
Arbeitsdruck bar		380
Hydraulikmenge l		64
Differenzialsperre vorne und hinten		nein
<b>Arbeitshydraulik:</b>	Pumpleistung l/min	46
	Arbeitsdruck bar	185
	hydraulischen Geräteschnellwechsler	serienmässig
	Geräteaufnahme	Euro 8
<b>Elektrik:</b>	Hydrauliktank Volumen l	40
	elektrische Anlage V	12
	<b>Gewicht:</b>	mit Schutzdach kg
mit Kabine kg		2250
<b>Zusatzausrüstung:</b>	vierter Steuerkreis	optional
	Vollsichtkabine	optional
	Doppelrad	optional
	Heckgewicht	optional
	Strassenzulassung	optional

Abmessungen Eurotrac mm	W12	W12-M	W12-I
Gesamtlänge ohne Schaufel	3530	3530	3440
Radstand	1615	1680	1680
Gesamthöhe mit Kabine	2220	2220	2220
Gesamthöhe mit Fahrerschutzdach	2225	2225	2225
Minimale Höhe mit Fahrerschutzdach	1820	1820	1820
Maximale Hubhöhe am Gerätedrehpunkt	3130	2600	2310
Spurbreite	970	970	970
Gesamtbreite mit Bereifung: 31x15.5-15AS	1380	1380	1380
Minimale Breite des Fahrzeugs	1090	1090	1090
Wenderadius aussen	2600	2600	2600
Wenderadius innen	1450	1450	1450

Kräfte	W12	W12-MS	W12-IS
Maximale Hubkraft kg	1300	1350	1400
Maximale Kipplast gerade kg	1200	1300	1350

Vertrieb Schweiz:

Ramseier Fahrzeug und Maschinen AG  
Sonnenhalbstrasse 48  
9050 Appenzell  
info@ramseier-appenzell.ch  
+41 71 787 58 73

## RAMSEIER

FAHRZEUG & MASCHINEN AG