

W10

Eurotrac

Schweiz



Der **Eurotrac W10** ist ein kompakter Hoflader, der sich ideal für begrenzte Platzverhältnisse eignet.

Dimension: Mit seinem demontierbaren Fahrerschuttdach, mit dem klappbaren Überrollbügel und den geringen Abmessungen kann er nahezu durch jede Tür fahren.

Leistungsstark: Der Kubota 3-Zylinder Dieselmotor mit 22 PS ist bekannt für seine beeindruckende Leistung und Zuverlässigkeit.

Antrieb: Der hydrostatische Allradantrieb bietet eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung und erreicht eine angenehme Fahrgeschwindigkeit von 12km/h.

Drehzahlregelung: Die Drehzahl des Dieselmotors wird über das Handgas eingestellt.

Steuerung: Die Geschwindigkeit und Fahrtrichtung werden stufenlos über das Fusspedal gesteuert.

Arbeitshydraulik: Mit einer Hydraulikleistung von 25 l/min und bis zu vier Steuerkreisen bietet der Hoflader vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Vorteil: Der standardmässige hydraulische Geräteschnellwechsler erleichtert das Wechseln der verschiedenen Ar-



Stark in Technik und Funktion

EUROTRAC



| Technische Daten | | W10 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Motor: | Hersteller | Kubota |
| | Treibstoff | Diesel |
| | Typ | D902 |
| | Zylinderanzahl | 3 |
| | Leistung kW/PS | 16.1/22 |
| | Drehzahl U/min | 3200 |
| | Hubraum ccm | 898 |
| | Tankvolumen l | 25 |
| | Kühlsystem | wassergekühlt |
| | Fahrantrieb: | Allradantrieb |
| Geschwindigkeit km/h | | 0-12 |
| Fahrstufen | | 1 |
| Arbeitsdruck bar | | 250 |
| Hydraulikmenge l | | 32 |
| Differenzialsperre vorne und hinten | | nein |
| Arbeitshydraulik: | Pumpleistung l/min | 25 |
| | Arbeitsdruck bar | 185 |
| | hydraulischen Geräteschnellwechsler | serienmässig |
| | Geräteaufnahme | W-Aufnahme |
| Elektrik: | Hydrauliktank Volumen l | 40 |
| | elektrische Anlage V | 12 |
| | Gewicht: mit Schutzdach kg | 1060 |
| Zusatzausrüstung: | vierter Steuerkreis | optional |
| | Vollsichtkabine | nein |
| | Doppelrad | nein |
| | Heckgewicht | nein |
| | Strassenzulassung | nein |

| Abmessungen Eurotrac mm | W10 |
|--|------|
| Gesamtlänge ohne Schaufel | 2370 |
| Radstand | 1200 |
| Gesamthöhe mit Fahrerschutzdach | 1950 |
| Minimale Höhe mit Fahrerschutzdach | 1525 |
| Maximale Hubhöhe am Gerätedrehpunkt | 2110 |
| Spurbreite | 685 |
| Gesamtbreite mit Bereifung: 23/8.5-12NHS | 900 |
| Minimale Breite des Fahrzeugs | 820 |
| Wenderadius aussen | 1970 |
| Wenderadius innen | 1000 |

| Kräfte | W10 |
|-----------------------------|-----|
| Maximale Hubkraft kg | 800 |
| Maximale Kipplast gerade kg | 650 |

Vertrieb Schweiz:

Ramseier Fahrzeug und Maschinen AG
Sonnenhalbstrasse 48
9050 Appenzell
info@ramseier-appenzell.ch
+41 71 787 58 73

RAMSEIER

FAHRZEUG & MASCHINEN AG