

W11

EUROTRAC

Schweiz



Der **Eurotrac W11** ist ein vielseitiger Hoflader, der sich durch bemerkenswerte Eigenschaften auszeichnet.

Kraftvoll: Mit einem 26 PS starken Kubota Dieselmotor erledigt er Arbeiten mühelos und schnell.

Flexibel: Mit seiner schmalen Spur fährt er problemlos durch enge Durchgänge. Der geringe Wenderadius erleichtert das Manövrieren auf beengtem Raum.

Hubhöhe: Er bietet eine beeindruckende Hubhöhe und ermöglicht Lasten effizient zu heben.

Antrieb: Mit dem automotiven Hydrostat und dem Allradantrieb erreicht er eine angenehme Fahrgeschwindigkeit von 16 km/h.

Arbeitshydraulik: Mit einer Hydraulikleistung von 32 l/min und bis zu vier Steuerkreisen bietet der Hoflader vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Mit Hilfe des standardmässigen Hydraulik-schnellwechslers können Geräte bequem gewechselt werden.

Straßenzulassung: Mit einer Straßenzulassung erfüllt der W11 alle erforderlichen Vorschriften für den Schweizer Strassenverkehr.

Kabine: Optional kann eine Vollsichtkabine mit Radio, Heizung, Lüftung, Scheibenwaschanlagen und Rückfahrkamera gewählt werden.

Doppelräder und Heckgewicht: Um die Standfestigkeit zu verbessern, können optional Doppelräder und ein Heckgewicht ausgewählt werden.

Hubarme: Die Hubarme können in drei verschiedenen Längen gewählt werden. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die jeweiligen Aufgaben und Lasten.



Stark in Technik und Funktion

EUROTRAC



Technische Daten		W11
Motor:	Hersteller	Kubota
	Treibstoff	Diesel
	Typ	D1105-E5B
	Zylinderanzahl	3
	Leistung kW/PS	18.5/26
	Drehzahl U/min	3000
	Hubraum ccm	1123
	Tankvolumen l	26
	Kühlsystem	wassergekühlt
	Fahrantrieb:	Allradantrieb
Geschwindigkeit km/h		0-16
Fahrstufen		1
Arbeitsdruck bar		330
Hydraulikmenge l		84
Differenzialsperre vorne und hinten		nein
Arbeitshydraulik:	Pumpleistung l/min	32
	Arbeitsdruck bar	185
	hydraulischen Geräteschnellwechsler	serienmässig
	Geräteaufnahme	W-Aufnahme
Elektrik:	Hydrauliktank Volumen l	40
	elektrische Anlage V	12
	Gewicht:	mit Schutzdach kg
mit Kabine kg		1700
Zusatzausrüstung:	vierter Steuerkreis	optional
	Vollsichtkabine	optional
	Doppelrad	optional
	Heckgewicht	optional
	Strassenzulassung	optional

Abmessungen Eurotrac mm	W11	W11-M	W11-I
Gesamtlänge ohne Schaufel	3040	2870	2840
Radstand	1370	1420	1420
Gesamthöhe mit Kabine	2210	2210	2210
Gesamthöhe mit Fahrerschutzdach	2190	2190	2190
Minimale Höhe mit Fahrerschutzdach	1780	1780	1780
Maximale Hubhöhe am Gerätedrehpunkt	2930	2660	2310
Spurbreite	800	800	800
Gesamtbreite mit Bereifung: 26/12-12AS	1120	1120	1120
Minimale Breite des Fahrzeugs	890	890	890
Wenderadius aussen	2200	2200	2200
Wenderadius innen	1000	1000	1000

Kräfte	W11	W11-M	W11-I
Maximale Hubkraft kg	1000	1100	1150
Maximale Kipplast gerade kg	850	950	1050

Vertrieb Schweiz:

Ramseier Fahrzeug und Maschinen AG
Sonnenhalbstrasse 48
9050 Appenzell
info@ramseier-appenzell.ch
+41 71 787 58 73

RAMSEIER

FAHRZEUG & MASCHINEN AG