

W11E

Eurotrac

Schweiz



Der **Eurotrac W11-E** ist ein umweltfreundlicher Hoflader, der ohne Schadstoffemissionen arbeitet und eine geringe Lärmbelastung aufweist.

Komfort: Für den Einsatz in Innenräumen sorgt der elektrisch angetriebene Hoflader für eine angenehme Arbeitsumgebung.

Leistungsstark: Mit seiner leistungsstarken Batterie kann er eine Laufzeit bis zu sechs Stunden erreichen.

Hubkraft: Er verfügt über eine beeindruckende Hubkraft und Kipplast, was ihn zum leistungsfähigsten Modell der Serie 11 auszeichnet.

Antrieb: Mit dem elektrischen dreistufigen permanenten Allradantrieb und einer Fahrgeschwindigkeit bis zu 16 km/h können Distanzen zurückgelegt werden.

Arbeitshydraulik: Mit einer Hydraulikleistung von 32 l/min und bis zu vier Steuerkreisen bietet der Hoflader vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Straßenzulassung: Mit einer Straßenzulassung erfüllt der W11-E alle erforderlichen Vorschriften für den Schweizer Strassenverkehr.

Kabine: Optional kann eine Vollsichtkabine mit Radio, Heizung, Lüftung, Scheibenwaschanlagen und Rückfahrkamera gewählt werden.

Doppelräder und Heckgewicht: Um die Standfestigkeit zu verbessern, können optional Doppelräder und ein Heckgewicht ausgewählt werden.

Hubarme in verschiedenen Längen: Die Hubarme können in zwei verschiedenen Längen gewählt werden. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die jeweiligen Aufgaben und Lasten.



Stark in Technik und Funktion

EUROTRAC



Technische Daten		W11-E
Antrieb:	Hersteller	Dana
	Typ	Tm4
	Treibstoff	elektrisch
	Kühlsystem	Luftgekühlt
Batterie:	Batteriespannung V	48
	Batteriekapazität Ah	412
	Batterieleistung kWh	19.8
	Laufleistung Batterieladung h	4.5-6
Fahrantrieb:	Allradantrieb	elektrisch
	Geschwindigkeit km/h	0-16
	Fahrstufen	3
	Leistung Fahrantrieb kW	10
	Differenzialsperre vorne und hinten	nein
Arbeitshydraulik:	Leistung Arbeitshydraulik kW	6.5
	Pumpleistung l/min	32
	Arbeitsdruck bar	185
	hydraulischen Geräteschnellwechsler	serienmässig
	Geräteaufnahme	W-Aufnahme
Elektrik:	Hydrauliktank Volumen l	40
	elektrische Anlage V	12/48
Gewicht:	Schutzdach kg	2200
	Kabine kg	2300
Zusatzausrüstung:	vierter Steuerkreis	optional
	Vollstichtkabine	optional
	Doppelrad	optional
	Heckgewicht	nein
	Strassenzulassung	optional

Abmessungen Eurotrac mm	W11-E	W11-EM
Gesamtlänge ohne Schaufel	3070	2950
Radstand	1480	1480
Gesamthöhe mit Kabine	2270	2270
Gesamthöhe mit Fahrerschutzdach	2210	2210
Minimale Höhe mit Fahrerschutzdach	1750	1750
Maximale Hubhöhe am Gerätedrehpunkt	2940	2660
Spurbreite	800	800
Gesamtbreite mit Bereifung: 26/12-12AS	1120	1120
Minimale Breite des Fahrzeugs	1010	1010
Wenderadius aussen	2220	2220
Wenderadius innen	1110	1110

Kräfte	W11-E	W11-EM
Maximale Hubkraft kg	1200	1250
Maximale Kipplast gerade kg	1050	1150

Vertrieb Schweiz:

Ramseier Fahrzeug und Maschinen AG
Sonnenhalbstrasse 48
9050 Appenzell
info@ramseier-appenzell.ch
+41 71 787 58 73

RAMSEIER

FAHRZEUG & MASCHINEN AG