

W13F

EUROTRAC

Schweiz



Der **Eurotrac W13-F** bewegt sich in der Oberklasse der Hoflader und bewältigt somit problemlos eine Vielzahl von verschiedenen Arbeiten.

Kraftvoll: Mit dem Vierzylinder Commonrailmotor von Yanmar und einer Leistung von 50 PS verfügt er über genügend Leistungsreserven.

Stand sicher: Mit seiner breiten Spur ist der W13-F auch mit schweren Lasten und in unebenem Gelände sicher unterwegs.

Antrieb: Mit dem zweistufigen automotiven Hydraulostat und dem permanenten Allradantrieb erreicht er eine Fahrgeschwindigkeit von 25km/h.

Arbeitshydraulik: Der Hoflader verfügt standardmässig über einen hydraulischen Geräteschnellwechsler. Mit einer Hydraulikleistung von 50 l/min können auch grosse Anbaugeräte betrieben werden. Ein dritter und vierten Steuerkreis gehört zur Standardausstattung.

Kinematik: Mit Hilfe der Z-Kinematik erreicht der W13-F eine hervorragende Losbrechkraft und eine genaue Parallelführung.

Straßenzulassung: Mit einer Straßenzulassung erfüllt der W13-F alle erforderlichen Vorschriften für den Schweizer Strassenverkehr.

Kabine: Optional kann eine Vollsichtkabine mit Radio, Heizung, Lüftung, Scheibenwaschanlagen und Rückfahrkamera gewählt werden.

Doppelräder und Heckgewicht: Um die Standfestigkeit zu verbessern, können optional Doppelräder und ein Heckgewicht ausgewählt werden.

Hubarme: Die optional erhältliche Teleskop Version ermöglicht, einen wesentlich grösseren Aktionsradius.



Stark in Technik und Funktion

EUROTRAC



Technische Daten		W13
Motor:	Hersteller	Yanmar
	Treibstoff	Diesel
	Typ	4TNV86
	Zylinderanzahl	4
	Leistung kW/PS	37.9/50
	Drehzahl U/min	2600
	Hubraum ccm	2434
	Tankvolumen l	50
	Kühlsystem	wassergekühlt
	Fahrantrieb:	Allradantrieb
Geschwindigkeit km/h		0-25
Fahrstufen		2
Arbeitsdruck bar		380
Hydraulikmenge l		84
Differenzialsperre vorne und hinten		serienmässig
Arbeitshydraulik:	Pumpleistung l/min	50
	Arbeitsdruck bar	185
	hydraulischen Geräteschnellwechsler	serienmässig
	Geräteaufnahme	Euro 8
	Hydrauliktank Volumen l	60
Elektrik:	elektrische Anlage V	12
Gewicht:	mit Schutzdach kg	3280
	mit Kabine kg	3400
Zusatzausrüstung:	Dritter und vierter Steuerkreis	serienmässig
	Vollsichtkabine	optional
	Doppelrad	optional
	Heckgewicht	optional
	Strassenzulassung	optional

Abmessungen Eurotrac mm	W13-F	
Gesamtlänge ohne Schaufel	3990	
Radstand	1860	1950
Gesamthöhe mit Kabine	2310	
Gesamthöhe mit Fahrerschutzdach	2310	
Minimale Höhe mit Fahrerschutzdach	1900	
Maximale Hubhöhe am Gerätedrehpunkt	3230	
Spurbreite	1020	
Gesamtbreite mit Bereifung: 19.0/45-17 AS	1500	
Minimale Breite des Fahrzeugs	1140	1200
Wenderadius aussen	2320	
Wenderadius innen	1200	

Kräfte	W13-F
Maximale Hubkraft kg	2480
Maximale Kipplast gerade kg	2000

Vertrieb Schweiz:

Ramseier Fahrzeug und Maschinen AG
Sonnenhalbstrasse 48
9050 Appenzell
info@ramseier-appenzell.ch
+41 71 787 58 73

RAMSEIER

FAHRZEUG & MASCHINEN AG